

Scheda Tecnica DPI Standard

TIPOLOGIA D.P.I.	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE
ELMETTO DI PROTEZ. BIANCO	Elmetto di protezione bianco	III cat. CE; EN 397; predisposizione al montaggio di sottogola, visiera, cuffia antirumore, occhiali di sic.; conforme norme DIN EN 397, DIN EN 50365 dotato di canale antipioggia, bardatura regolabile, fascia antisudore intercambiabile. Indice dielettrico 1KV, isolamento dielettrico fino a 440 Vac; indice di temperatura almeno -20°C, + 90°. Protezione dal metallo fuso.
OCCHIALI PROTEZIONE ANTISPRUZZO	Occhiali a mascherina antispruzzo	Occhiali a maschera in polycarbonato incolore, montatura flessibile in PCV e nylon, oculare largo ad effetto antiriflesso; schermo panoramico adatto all'uso di occhiali da vista e di mascherine monouso, antiappannamento e antigraffio, conforme EN166
TAPPI ANTIRUMORE AUTOM. (CONF.250 paia)	Tappi antirumore	Cilindrici automodellanti in PVC a lenta espansione. Snr 27 dB. Conforme EN 352-2. II cat. CE
INDUMENTI DI EMERGENZA	Indumenti di emergenza	- maglione EN 1149-5, EN 11612 A1 B1 C1 - tuta da lavoro EN 1149-5 EN11612 A1 B1 C1, EN 13034 tipo 6 - camicia in 1149- 5 - EN 11612, EN 13034 (solo se traspirante) - maglia intima m/c in lana - slip di cotone - paio di calzoncini lunghi di cotone
SEMIMASCHERA ANTIGAS EMERG. FILTRO "FERNEZ"	Semi maschera d'emergenza con filtro FERNEZ (Polivalente) o simili	Maschera in gomma anallergica con filtro polivalente classe I- tipo A1 B1 E1 K1. Conforme EN 140, EN 141 (filtro), III cat. CE
GUANTI DA LAVORO COMUNI A CINQ. DITA	Guanti da lavoro misure 9/10	Guanti da lavoro, livello di protezione 3121, 5 dita polso elastico; dorso in cuoio, palmo in pelle fiore; conforme EN 420; EN 388. II cat. CE
Gas-badge pentagas (Expl. - SO2 - H2S - CO - O2)	Lo strumento deve essere del tipo multi-gas a diffusione in grado di monitorare simultaneamente fino a 4/5 diversi tipi di gas (LEL, SO2, H2S, CO)	
Gas-badge monogas (es.NH3)		

TIPOLOGIA D.P.I.	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	scarpe antinfortunistiche alte	Calzatura alla caviglia, in pelle stampata idrorepellente, colore scuro, con fodera in tessuto Sany-Dryâ, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antiforo APT Plate non metallica. Plus Suoletta AIR antistatica in EVA a spessore variabile rivestita in tessuto, collarino imbottito, lingua a soffietto anti-detriti. Sistema di sfilamento rapido a scatto. Protezione delle dita: puntale non metallico TOP RETURN ultra leggero Lamina antiperforazione: in Tessuto multistrato alta tenacità, resistente alla penetrazione. Sistema antishock: poliuretano bassa densità e profilo del tacco. Suola In poliuretano antistatico bidensità, direttamente iniettato su tomaia Battistrada: colore nero, alta densità, di tipo antiscivolo, resistente all'abrasione, 5.8.4 Resistenza alle flessioni (allargamento taglio), agli oli minerali e agli acidi deboli Tomaio Pelle stampata, idrorepellente, colore nero spessore 2,0 mm. Calzatura antistatica: fondo con capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche in conformità alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE e alla norma europea armonizzata EN ISO 20345:2004
CAPPUCCIO DI FUGA (solo IGCC)	Cappuccio di fuga con filtro antigas incorporato ad alta efficienza	Idoneo a proteggere da fumi d'incendio (compreso ossido di carbonio), ammoniac, idrogeno solforato e anidride solforosa per almeno 15 minuti conforme alle norme europee EN 403, con marcatura CE, categoria III
AUTORESPIRATORE SPALLABILE (solo IGCC per)	Autorespiratore spallabile leggero	Idoneo a proteggere da fumi d'incendio (compreso ossido di carbonio), ammoniac, idrogeno solforato e anidride solforosa per almeno 15 minuti conforme alle norme europee EN 403, con marcatura CE, categoria III

TIPOLOGIA D.P.I.	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE
INDUMENTI DI EMERGENZA (CONFEZ.)	Indumenti di emergenza	-maglione EN 1149-5, EN 11612 A1 B1 C1 - tuta da lavoro EN 1149-5 EN11612 A1 B1 C1, EN 13034 tipo 6 - camicia en 1149- 5 - EN 11612, EN 13034 (solo se traspirante) -maglia intima m/c in lana - slip di cotone - paio di calzettoni lunghi di cotone